

MONTAJES CONSERVEROS DE GALICIA

MCG

Cerradora Universal

F-108



NOVEDAD

1 OPERARIO
2 CERRADORAS

Alimentación desde ambos lados.

NOVEDAD

NOVEDOSO SISTEMA
DE CLINCHADO

con guías y rampa invertida.



Cerradora Universal

F-108

Características

Datos Técnicos:

Diagonal máx	230 mm
Anchura mín-máx	65-230 mm
Altura mín-máx	30-250 mm
Clincher rotativo por guías	
Cabezas de Cierre	1
Producción máx:	80 lpm
Cambio de formato	3-4 horas
Cambio de altura	5-10 minutos

Medidas y Consumos:

Dimensiones	3.600 x 1.250 x 2.160 mm
Volumen	9,7 m ³
Peso	2.700 Kg
Motor	3 CV
Consumo Eléctrico	2,2 Kw
Consumo Aire	80 l/h a 6 Kg/cm ³

DESCRIPCION

Alimentación automática de latas con sin-fín de sincronización.

Alimentación de tapas desde ambos lados (derecho e izquierdo). Permite que 1 operario alimente a 2 cerradoras. (NOVEDAD!!!)

Sistema de clinchado rotativo mediante guías y rampa invertida con aproximación suave, admitiendo colmos de 10-20mm (NOVEDAD MUNDIAL!!!)

Grupo de transmisión superior en baño de aceite apoyada en 3 columnas, que le confiere mayor estabilidad, capacidad de producción y consistencia en la calidad del cierre.

Tecnología de cierre con sistema de ataque rápido con leva de 4 pistas independientes y 5 vueltas/cierre
Rueda de pre-virado para orlear la pestaña de la tapa, principalmente en las curvas.

4 ruedas estancas de AISI 440C: pre-virado (1), 1ª operación (1) y 2ª operación (2).

Sistemas de seguridad, variador electrónico de frecuencia y autómatas programables.

Protección y defensas de seguridad en Inox, según normativa CE.

OPCIONES

Marcador de tapas por inyección de tinta, modelo a determinar.

Elevación automática del grupo de transmisión superior: cabezal de cierre, clincher y alimentador de tapas.

Programa de control de producción SisCom-Eth.

